

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за

„Доставка на консумативи и аксесоари за заваряване за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

№	Артикул	Характеристики	Ед.м.	К-во
1	Базични Електроди ф2мм	ø 2 x 250 или 300 mm; AWS A 5.1 - E7018-1, БДС EN ISO 2560-A:2010 или еквивалент	kg	35
2	Базичен електрод ф2,5 (за нелегирана, нисковъглеродна стомана)	ø 2,5 x 350 mm; AWS A 5.1 - E7018, БДС EN ISO 2560:2010 или еквивалент	kg	30
3	Базичен електрод ф2,5 (за николегирана, въглеродна стомана)	ø 2,5 x 350 mm; AWS A 5.1 - E7018-1, БДС EN ISO 2560-A:2010 или еквивалент	kg	10
4	Базични Електроди ф3,2 (3,25) mm	ø 3,2 или 3,25 x 350 mm; AWS A 5.1 - E7018-1, БДС EN ISO 2560-A:2010 или еквивалент	kg	80
5	Базични Електроди ф4 mm	ø 4 x 450 mm; AWS A 5.1 - E7018-1, БДС EN ISO 2560-A:2010 или еквивалент	kg	60
6	Газова дюза за горелки	Газова дюза за МИГ/МАГ горелки; Размер Ø 20 mm, (ф23 резба), дължина 60 mm.	бр.	10
7	Дюза за заваръчна техника тоководеща за MIG-MAG 0.8 mm	Ток номинален: 340 A	бр.	60
8	Дюза за заваръчна техника тоководеща за MIG-MAG 1.2 mm	Ток номинален: 340 A	бр.	20
9	Електроди Рутилови ф2mm	ø 2 x 300 mm; AWS A 5.1 - E6013 БДС EN ISO 2560-A:2010 или еквивалент	kg	30
10	Електроди Рутилови ф2,5mm	ø 2,5 x 350 mm; AWS A 5.1 - E6013 БДС EN ISO 2560-A:2010 или еквивалент	kg	90
11	Електроди Рутилови ф3,2 (3,25) mm	ø 3,2 или 3,25 x 350 mm; AWS A 5.1 - E6013, БДС EN ISO 2560-A:2010 или еквивалент	kg	100
12	Електроди Рутилови ф4 mm	ø 4 x 450 mm; AWS A 5.1 - E6013; БДС EN ISO 2560-A:2010 или еквивалент	kg	10
13	Електрод Неръждаем ф2.5 mm	ø 2,5 x 300 mm; AWS A 5.4. E308L-17, БДС EN ISO 3581:2019 или еквивалент.	kg	20
14	Електрод Неръждаем ф3.2 mm	ø 3,2 x 350 mm; AWS A 5.4 - E308L-17, БДС EN ISO 3581 или еквивалент.	kg	5
15	Електроди за чугун ф3,2 (3,25)mm	ø 3,2 или 3,25 x 350 mm; AWS A 5.15 или еквивалент	kg	2
16	Електроди за сплав на мед ф2,5	ø 2,5 x 350 mm; AWS A 5.6 E CuSn - C или еквивалент	kg	5
17	Електроди за сплав на алуминий ф2,5	ø 2,5 x 350 mm; DIN 1732 или еквивалент	kg	2
18	Заваръчен кабел	Каучуков шлангов кабел ШКГД 1x25мм2	m	20
19	Заваръчен фотосоларен шлем с автоматично затъмнение	Степени на затъмнение: 9-13 DIN; 4 Броя сензора; Наличие на соларни клетки; Съответствие със стандарти: Оптичен клас:БДС EN 379:2003+A1:2009 1/2/1/2 или еквивалент; тегло до 700 гр. ; подходящ за РЕД3, МИГ/МАГ, ВИГ/ТИГ	бр.	11
20	Заваръчна тел неръждаема ø 0,8	ролка 5kg/15kg; ø 0,8; неръждаема стомана; AWS A 5.9 -ER316LSi или еквивалент	kg	5
21	Заваръчна тел неръждаема ø 1,2	ролка 5kg/15kg; ø 1,2; неръждаема стомана; AWS A 5.9 -ER316LSi или еквивалент	kg	15
22	Заваръчена тел с медно покритие за газопламъчно заваряване	Ø 2,4 mm пръчка по 1m AWS A5.18 ER70S-6 или еквивалент	kg	15
23	Маска за електрожен	регулируема лента за глава, комплект с предпазно стъкло; БДС EN 175:2001 или еквивалентен стандарт	бр	2
24	Стъкло заваръчна маска № 10 степен на затъмненост	степента на затъмнение DIN 10, съвместимо с позиция 23: Маска за електрожен; БДС EN 169:2003 или еквивалентен стандарт	бр	10
25	Стъкло заваръчна маска № 8 степен на затъмненост	степента на затъмнение DIN 8, съвместимо с позиция 23: Маска за електрожен; БДС EN 169:2003 или еквивалентен стандарт	бр	5
26	Стъкло заваръчна маска предпазно 90/110mm	прозрачно предно предпазно; БДС EN 169:2003 или еквивалентен стандарт	бр	12
27	Комплект кабели за заваряване 16 mm ²	Заваръчен кабел 16 mm ² / 3-4 m с държач за електрода 180 A (200A) Кабел 16 mm ² / 3-4 m с щипка маса 180 A (200A)	бр.	14
28	Ръкохватка за електрожен	тип крокодил - 200A	бр.	10
29	Ниско въглеродна заваръчна тел ø 1.2	ролка 5kg/15kg; AWS A 5.18 -ER70S-6, БДС EN ISO 14341-A: G3Si1 или еквивалент	kg	15
30	Ниско въглеродна заваръчна тел ø 0.8	ролка 5kg/15kg; AWS A 5.18 -ER70S-6, БДС EN ISO 14341-A: G3Si1 или еквивалент	kg	15
31	Ръкавици за заваряване	телешка кожа; БДС EN 407:2020, БДС EN 12477:2004/A1:2005 или еквивалент, размер10/XL	бр.	15

32	Спрей против пръски	без силикон и разтворители, Не разрешава на заваръчните пръски да полепват трайно флаакони 0,400 мл	бр.	25
33	Сребърен припой 30% - пръчка 50см	газопламъчно заваряване на разнородни материали Ø 1,5 мм	бр	25
34	ТИНОЛ 0.25КГ/1ММ	0.25КГ/1ММ Оловен припой за меко запояване. Температура на топене 190° C	бр.	15
35	Флаакон газ за горелка	Флаакон газ за горелка 0.750ml; резба 7/16'	бр.	15
36	Щипка за електрожен	200A; Щипка за маса	бр.	20
37	Шланг за телоподаващ апарат с евроконектор	Шланг с евроконектор за телоподаващ апарат, 240 ампера, Дължина мин.: 4000 mm	бр.	3
38	Редуцир вентил за CO2	Месингово тяло, манометри Ф 50 - 2 броя	бр.	3
39	Електроди за подводно заваряване	AWS 7014 Мека стомана 1/8" (3.20 mm)	kg	8

Изготвил:

10.1.2024
Заличена информация по чл. 37 от ЗОП
във връзка с чл. 5(1), е) от ОРЗД